

Prestation Bouton Poussoir bandeaux CPREG® 2N et CPREG® 2NAR

Veuillez compléter un formulaire unique par sens d'ouverture et/ou longueur À joindre impérativement à votre bon de commande

1		v	'n	S	•	^	^	r	Ы	^	n	r	۱Ó	Δ	c	٠
•	•	V	v	J	U	v	v	•	u	v	•	ш	יי	C	J	٠

Société:

Code client SEWOSY:

Adresse:

Nom du contact :


Tél.:


Mail:

Référence chantier :

Emplacement / numéro de porte:

2. Déterminer le sens d'ouverture de votre porte :





Quantité : pièce(s)

3. Choix de la longueur du bandeau :

Pour toutes les longueurs, le bouton poussoir sera automatiquement centré

600 mm (Pour cette longueur, 2 ventouses uniquement)

2500 mm 3000 mm / 2 Ventouses 4 Ventouses

4. Si coupe spécifique souhaitée :

Longueur bandeau : mm *Coût additionnel précisé sur l'ARC (CPREG®-2/CUT)

Informations importantes

Longueur de coupe minimale :

- 2500 mm - 2/3 Ventouses : 1330 mm - 3000 mm - 2/3 Ventouses : 1500 mm - 2500 mm - 4 Ventouses : 2110 mm - 3000 mm - 4 Ventouses : 2676 mm

Longueur de coupe problématique * :

- 2500 mm - 2/3 Ventouses 1870<x<1910 - 3000 mm - 2/3 Ventouses 2436<x<2476

* La longueur du carré sera réduite de 20 à 30 mm par extémité par rapport à la longueur de la poignée

5. Si laquage, indiquer RAL : *Coût additionnel précisé sur l'ARC

Finition: Brillant Mat Satiné Fine structure

Delais moyen de réalisation : 5 jours ouvrés (hors temps de laquage)

www.sewosy.com